

Alle auf einen Blick



Modell	EU 30iS	EU 65iS	EX 4000 S
Preis (EUR)	3.099,00 *	5.599,00 *	4.099,00 *
<b>Ausstattung</b>			
max. Leistung (230V)	3,0 kVA	6,5 kVA	4,0 kVA
Dauerleistung (230 V)	2,8 kVA	5,5 kVA	3,5 kVA
Spannungsregelung	Inverter	Inverter	AVR
Stromstärke (Überlast)	12,2 A	28 A	17,4 A
Schutzart	IP 23	IP 23	IP 23
Gleichstromausgang	12 V/12 A Ladestrom	230 V/ 23,9 A Wechselstrom	12 V/8,3 A Ladestrom
Steckdosen	2 x Schuko	2 x Schuko, 1 x CEE	2 x Schuko
Steckdosen Drehstrom	-	-	-
Besonderheiten	Ökoschaltung, Parallelbetrieb möglich	Ökoschaltung, i-Monitor	Voltfeinregler / Voltmeter
Motortyp	OHV GX 200	OHV GX 390	OHV GX 340
Nennleistung/ Nenn Drehzahl	3,28 kW bei 3.500 U/min	5,2 - 6,56 kW bei 2.400 - 3.600 U/min	5,04 kW bei 3.000 U/min
Tankinhalt	13,3 l (Tankuhr)	16,5 l (Tankuhr)	16,4 l (Tankuhr)
Betriebsdauer bei Volllast	7,1 h (20 h bei Ökoschaltung)	5,1 - 12,3 h Ökoschaltung	8,6h
Schalleistungspegel LWA (2000/14/EG I/II)	90 db(A)	89 db (A)	88 db (A)
Schalldruck bei 7 m	58 db(A)	60 db (A)	59 db (A)
Abmessungen (LxBxH)	660 x 450 x 535 mm	850 x 672 x 699 mm	910 x 530 x 695 mm
Gewicht	61,0 kg	115,0 kg	122,0 kg (mit Radsatz und Kranhaken)
Ausstattung	Radsatz, E-Start	Radsatz, E-Start	Fernbedienung, E-Start
Zubehör *1	Ladekabel, Parallelkabel	Fernbedienung, Starterkabel	Notstartautomatik CDA
<b>Comment</b>			
Comment	*1 nicht im Lieferumfang enthalten	*1 nicht im Lieferumfang enthalten	*1 nicht im Lieferumfang enthalten

\*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler