

## Alle auf einen Blick



Modell	EC 2000	ECM 2800	EC 3600	EC 5000
Preis (EUR)	749,00 *	1.199,00 *	1.229,00 *	1.739,00 *
<b>Ausstattung</b>				
max. Leistung (230V)	2,0 kVA	2,8 kVA	3,6 kVA	5,0 kVA
Dauerleistung (230 V)	1,7 kVA	2,5 kVA	3,4 kVA	4,5 kVA
Spannungsregelung	Kondensator	Kondensator	Kondensator	Kondensator
Stromstärke (Überlast)	9,5 A	12,2 A	17,4 A	26,0 A
Schutzart	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Stromausgang	230 V/ 7,5 A Wechselstrom	230 V/ 11 A Wechselstrom	230 V/ 15 A Wechselstrom	230 V/ 17,5 A Wechselstrom
Steckdosen	2x Schuko	2xSchuko	2 x Schuko	2 x Schuko
Steckdosen Drehstrom	-	-	-	-
Besonderheiten	-	-	-	-
Motortyp	OHV GX 160	OHV GX 200	OHV GX 270	OHV GX 390
Nennleistung/ Nenn Drehzahl	2,5 kW bei 3.000 U/min	3,3 kW bei 3.000 U/min	4,6 kW bei 3.000 U/min	6,0 kW bei 3.000 U/min
Tankinhalt	3,3 l	14,2 l (Metall-Großtank)	5,3 l	6,2 l
Betriebsdauer bei Volllast	2,5 h	8,4 h	2,5 h	1,7 h
Schalleistungspegel LWA (2000/14/EG I/II)	97 / 95 dB (A)	98 / 96 db (A)	97 / 95 db (A)	97 / 95 db(A)
Schalldruck bei 7 m	70 dB (A)	73 dB (A)	74 dB (A)	75 dB (A)
Abmessungen (LxBxH)	585 x 435 x 440 mm	645 x 435 x 490 mm	800 x 550 x 540 mm	800 x 550 x 540 mm
Gewicht	36,0 kg	50,0 kg	58,0 kg	75,0 kg
Ausstattung	-	-	-	-
Zubehör *1	Radsatz EC 2 WHL KIT, Betriebsstundenzähler	Radsatz EC 2 WHL KIT, Betriebsstundenzähler	Radsatz EC 4 WHL KIT, Betriebsstundenzähler	Radsatz EC 4 WHL KIT, Betriebsstundenzähler
<b>Comment</b>				
Comment	*1 nicht im Lieferumfang enthalten	*1 nicht im Lieferumfang enthalten	*1 nicht im Lieferumfang enthalten	*1 nicht im Lieferumfang enthalten

\*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler

## Alle auf einen Blick



Modell	ECT 7000	ECMT 7000	ECT 7000 P
Preis (EUR)	2.039,00 *	2.529,00 *	2.919,00 *
<b>Ausstattung</b>			
max. Leistung (400/230V)	7,0 / 4,0 kVA	7,0/4,0 kVA	7,0 / 4,0 kVA
Dauerleistung (400/230 V)	6,5 / 3,6 kVA	6,5 / 3,6 kVA	5,2 / 3,6 kVA
Spannungsregelung	Kompound	Kompound	Elektronisch
Stromstärke (Überlast)	9,4 / 17,4 A	9,5/20,0 A	9,4 / 19,5 A
Schutzart	IP 23	IP 23	IP 54
Gleichstromausgang	-	-	-
Steckdosen	2 x Schuko	2 x Schuko	3 x Schuko
Steckdosen Drehstrom	1 x CEE 16 A 3P+N+E	je 1 x CEE 16 A 3P+N+E / 1P+N+E	1 x CEE 16 A 3P+N+E
Besonderheiten	-	-	Schieflast bis 200% *2, Anlauf 4-fach
Motortyp	OHV GX 390	OHV GX 390	OHV GX 390
Nennleistung/ Nenn Drehzahl	6,0 kW bei 3.000 U/min	6,0 kW bei 3.000 U/min	6,0 kW bei 3.000 U/min
Tankinhalt	6,2 l	23,7 l - (Metall-Großtank)	6,2 l
Betriebsdauer bei Volllast	1,7 h	7,7 h bei Volllast	1,7 h
Schallleistungspegel LWA (2000/14/EG I/II)		99 / 97 db(A)	99 / 97 db (A)
Schallleistungspegel LWA (2000/14/EG I/II)	99 / 97 db(A)		
Schalldruck bei 7 m	74 dB (A)	75 dB (A)	74 dB (A)
Abmessungen (LxBxH)	800 x 550 x 540 mm	755 x 550 x 560 mm	800 x 550 x 540 mm
Gewicht	77,0 kg	104,0 kg (mit Radsatz)	86,0 kg
Ausstattung	-	Radsatz, Betriebsstundenzähler	-
Zubehör *1	Radsatz, Betriebsstundenzähler	-	Radsatz, Isowächter, Betriebsstundenzähler
<b>Comment</b>			
Comment	*1 nicht im Lieferumfang enthalten	*1 nicht im Lieferumfang enthalten	*1 nicht im Lieferumfang enthalten *2 V-Abweichung innerhalb IEC 38

\*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler